


ESA17210SX





AirDry, olvídate de secar a mano

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas de 60 cm Serie 300 AirDry para 13 cubiertos, con mando rotary, cesto para cubiertos, motor inverter, 48 dB(A), INOX

Ventajas y características



AirDry, secado el triple de eficiente

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta quu llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

- Instalación: Libre instalación
- · Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
- · Puerta de acero INOX antihuellas
- · Inicio diferido: 3 horas
- Panel con símbolos
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Lavavajillas SENSORCONTROL
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- Cesto para cubiertos
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 600 x 570



ESA17210SX

Especificaciones de producto	
Tipo instalación	Libre instalación
Nº de cubiertos	13
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	E
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	48
N⁰ de programas	5
Nº de temperaturas	3
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Ok/Inicio, Inicio diferido
Sistema QuickSelect	No lleva
Cesto superior	Fijo
Cavidad XXL	No
Material de la cuba	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	No
Bandeja para cubiertos	No lleva
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftGrips	No
SoftSpikes	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí
Apagado automático	No
Cesto superior	Estantes taza plegable
Cesto inferior	Soportes fijos
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar

Beam-On-Floor	No
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Estándar
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	850x600x625
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
PNC	911 519 266
EAN	7333394047911
Altura del embalaje	894
Profundidad del embalaje	680
Anchura del embalaje	635
Peso bruto	42.26

