



# Hornos

- Serie Cristal. Función Freidora de aire
- Serie Cristal
  
- Serie Grafito. Función Freidora de aire
- Serie Grafito
  
- Serie Acero. Función Freidora de aire
- Serie Acero

# Compactos

- Compactos. Función Freidora de aire
- Compactos

# Microondas



# Nuevos hornos Balay: diseño y funcionalidad

**NUEVO** Balay renueva la gama de hornos, compactos y microondas, apostando por un cuidado diseño y la tecnología más avanzada. La nueva gama de hornos presenta una nueva estética, adaptada a las últimas tendencias de diseño, y que coordina perfectamente con el resto de los electrodomésticos de la cocina.

Está disponible en cristal blanco, en cristal negro, en acabado grafito o en acero. También, gracias a su interior, renovado por completo, ya no habrá excusas para no cocinar. Además, en la práctica totalidad de la nueva gama se alcanza el etiquetado A+\* y el consumo es mínimo.

## Una función para cada necesidad

Con un horno Balay se puede cocinar con una gran variedad de funciones que mejoran la experiencia de cocción: con la nueva función Freidora de aire, con las funciones de aporte de Vapor, con la función Horno de leña o siguiendo la receta de la manera más sencilla, gracias a la función AutoChef, con la que el horno cocina casi solo. Además, gracias a la más avanzada tecnología, se obtienen resultados profesionales.

## Máxima comodidad

Sus nuevos Raíles Flex, 100 % extraíbles y fácilmente intercambiables en altura, que vienen incorporados en la mayoría de modelos de la Serie Cristal, aportan más comodidad y flexibilidad a la nueva gama.

Y la limpieza, como siempre, sencillísima gracias a la autolimpieza pirolítica y al asistente de limpieza Aqualisis. Además, ahora, los hornos pirolíticos cuentan con una nueva puerta mucho más fácil de desmontar y limpiar.

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)



“Con la nueva función Freidora de aire, Balay se suma a la tendencia actual de cocinar de una forma más saludable, sin necesidad de tener otro electrodoméstico más en la encimera.”

**José Vicente**  
Fábrica de Balay  
Zaragoza

# Un nuevo horno Balay para cada estilo de cocina

## Serie Cristal

La Serie Cristal de Balay, disponible en hornos de 60 cm, hornos compactos, microondas, campanas y frigoríficos, es una apuesta por un diseño moderno que se puede adaptar a todo tipo de cocinas, ya que es limpio, bonito y minimalista. Los acabados en negro o blanco son opciones que combinan con una amplia gama de estilos: desde lo moderno y contemporáneo hasta lo tradicional y rústico.

Balay presenta un nuevo diseño de esta Serie, tanto en modelos de 60 como de 45 cm de alto. Cuentan con un tirador mucho más estilizado y elegante y nuevos controles táctiles que se integran a la perfección en la estética.

Además, Balay amplía la gama de Serie Cristal con modelos con electrónicas más sencillas, para que tener una cocina con un diseño espectacular sea más fácil que nunca.



## Serie Grafito

Para aquellos que quieren un toque diferente y elegante, Balay amplía la Serie Grafito. Su acabado oscuro y mate le aporta sobriedad y modernidad, ideal para quienes buscan un diseño distintivo y vanguardista.

La nueva gama se renueva estéticamente e incluye microondas y compactos Serie Grafito para una perfecta coordinación de todos los electrodomésticos.



## Serie Acero

El acero es un clásico de la cocina actual. Por eso, los hornos de la Serie Acero, coordinados con los microondas de la misma serie, son modernos, elegantes y muy fáciles de usar.

Con la nueva gama, Balay moderniza lo clásico: nuevos tiradores, nuevos mandos y electrónicas perfectamente integradas. Este diseño está presente también en la gama de hornos compactos.



# Detalles que importan

## Nuevos tiradores Balay

La elegancia del tirador en un horno es un aspecto fundamental cuando se diseña este electrodoméstico. En el caso de Balay, el tirador se ha convertido en la pieza clave de su diseño. En esta nueva gama se renueva, apostando por un diseño más minimalista sin renunciar a las claves de su éxito: materiales de alta calidad, un diseño ergonómico, cómodo de usar y que permite un agarre seguro. Además, cuenta con detalles de diseño: una fina línea cromada en el centro que otorga un plus de luminosidad al conjunto.



Serie Cristal blanco



Serie Cristal negro



Serie Grafito

## Electrónica táctil

En la nueva gama de hornos, Balay apuesta por electrónicas integradas en el panel. Tanto el exclusivo Control Táctil deslizante como el Control Táctil están presentes en una amplia variedad de hornos.

Ambos se integran a la perfección en el panel del horno y, al no tener mandos ni teclas, su limpieza no puede ser más fácil y cómoda: basta con pasar un paño para tenerlo impecable. Y, por supuesto, han sido diseñados para facilitar al máximo su uso. Por ejemplo, tan solo hay que seleccionar el tipo de calentamiento deseado y el horno sugiere directamente la temperatura adecuada.



Control Táctil deslizante



Control Táctil

## Control Comfort

Y, para los que prefieren los clásicos mandos del horno, el Control Comfort de Balay está disponible con estética renovada.

Es realmente sencillo y cómodo: un mando para seleccionar los tipos de calentamiento, otro para elegir la temperatura, un display con control táctil en la parte central... ¡Y listo!



Control Comfort

# Microondas Balay: el complemento perfecto

Y el complemento perfecto a los hornos Balay: amplia gama de microondas Serie Cristal, Serie Acero y, ahora también, en Serie Grafito. Balay ofrece una gama de microondas con diferentes diseños que combinan a la perfección con nuestra gama de hornos. Una completa gama en la que es fácil encontrar el modelo perfecto que se adapte a cualquier diseño y tamaño de cocina. ¡Así de fácil!

Esta gama cuenta con modelos de 25 litros, para una instalación en columna, y con modelos de 20 litros para instalaciones en columna o en mueble alto.

## Instalación en columna o en mueble alto

Balay ofrece microondas de 20 litros de capacidad, con una profundidad menor, que pueden instalarse tanto en columna como en mueble alto. Existen modelos sin marco, que ofrecen una estética limpia, con diseño en cristal, en acero o en grafito. Y, también, modelos con marco en color blanco o en acero inoxidable para instalar en muebles de 60 o de 50 cm de ancho.



## Instalación en columna

En el caso de la instalación en columna, se puede optar por modelos de 20 litros. O También por modelos de mayor capacidad, ya que existen modelos de 25 litros, en Serie Cristal y en Serie Grafito. Su plato giratorio de gran diámetro, 31,5 cm, permite cocinar o calentar cualquier plato con comodidad. En Balay siempre existe la solución ideal.



## Microondas de alto 45 cm

Disponibles en la Serie Cristal en color blanco o negro. Estos microondas de alto 45 cm no solo pueden calentar alimentos sino que gracias a su ventilador trasero permiten:

- Calentar y descongelar con la función Microondas.
- Disfrutar de la cocción de un horno.
- Combinar los modos de calentamiento tradicionales con las microondas, reduciendo el tiempo de cocción y consiguiendo resultados inmejorables.



# Horno y freidora de aire: todo en uno



En Balay sabemos que las freidoras de aire se han convertido en una clara tendencia en los últimos años. Con ellas se consigue cocinar alimentos de una forma más saludable debido al menor consumo de aceite.

Por eso, la nueva gama de hornos Balay incluye, en todos los modelos con Control Deslizante y Control Táctil, la función Freidora de aire. A partir de ahora, ya no será necesario ocupar más espacio en la cocina. Con un horno Balay, que ofrece gran cantidad de modos de calentamiento y programas automáticos para cocinar de manera fácil y sencilla, también se puede disfrutar de las ventajas de este nuevo tipo de cocinado más saludable.

## Calor uniforme y bandeja especial

Balay incluye una bandeja perforada en todos los hornos con la función Freidora de aire. Tan solo es necesario repartir los alimentos en la bandeja y pulverizar con un poco de aceite. En menos de 20 minutos y sin necesidad de precalentamiento ¡los resultados profesionales están garantizados!

El calor generado por el grill se reparte de manera uniforme en la cavidad y en el alimento. Y, gracias al potente ventilador y al diseño de la bandeja especial, se consigue la óptima circulación del aire alrededor de los alimentos. Los alimentos quedan crujientes sin recurrir al uso excesivo de aceites.

## Gran capacidad

El tamaño de la bandeja especial es igual que la del resto de bandejas del horno. Con la función Freidora de aire se puede cocinar para toda la familia sin tener que estar cocinando en varias tandas los alimentos. ¡Fácil y rápido!

## Fácil limpieza

La limpieza, por supuesto, es facilísima. Todos los modelos cuentan con el asistente de limpieza Aqualisis de Balay y, muchos de ellos, también disponen de Autolimpieza pirolítica. Además, la bandeja especial para la función Freidora de aire se puede meter en el lavavajillas.

# Cocinar con vapor y sacar el máximo partido al horno

No hay que ser un chef de alta cocina para conseguir los mejores resultados. Cocinar con vapor permite [rehidratar el alimento](#) y conseguir platos jugosos por dentro y crujientes por fuera, con un sabor increíble y una textura perfecta.

Este tipo de cocinado [es fácil de hacer](#) y permite cocinar una amplia variedad de alimentos, desde verduras hasta carnes, pescados y arroz.

## Función Vapor Plus



Los hornos Serie Cristal con función Vapor Plus aportan la cantidad de vapor necesaria en el momento preciso, gracias a su [depósito de 220 ml](#) ubicado al lado del control del horno.

Para cocinar con vapor hay que seleccionar el modo de calentamiento con [Aire Profesional 3D con vapor Plus](#) o utilizar las recetas exclusivas [para vapor disponibles en los programas AutoChef](#):

- Elaboración de diferentes tipos de [panes](#).
- [Regenerar alimentos](#) previamente cocinados, conservando su textura y sabor originales, sin resecarlos.
- Levantar masas.



### Depósito de agua: facilidad de uso sin interrumpir la cocción

Para extraer el depósito, basta con presionarlo ligeramente.

Se puede rellenar directamente bajo el grifo. En caso de necesitar rellenarlo durante el proceso de cocción, se puede [extraer fácilmente](#) sin tener que abrir la puerta del horno, evitando la pérdida de calor y humedad ya generados en el interior del horno.

Además, gracias a su [sistema de bomba dual](#), el horno utiliza únicamente la cantidad de agua necesaria para producir vapor; y recupera al final de la cocción el agua residual presente en los conductos internos, favoreciendo el buen mantenimiento del horno y permitiendo la máxima higiene.

## Función Vapor



Estos hornos son ideales para aquellos que quieren iniciarse en la cocción con vapor de una forma sencilla, sin renunciar a los mejores resultados. Hay que [llenar el recipiente que incorpora el horno](#) con la cantidad adecuada de agua, entre 100 y 250 ml, y colocarlo en la parte inferior de la cavidad del horno.

Para cocinar con vapor hay que seleccionar el modo de calentamiento [Aire Profesional 3D con vapor](#). El horno se ocupará por sí solo de conseguir resultados de cocción jugosos por dentro y crujientes por fuera. Más cómodo imposible.



# Y mucho más con un horno Balay...

Gracias a muchos años de experiencia en el desarrollo de hornos, Balay ofrece una **amplia variedad de opciones para cocinar de la forma que se desee**. Todas las funciones en un horno Balay han sido ampliamente testadas para garantizar que el sistema de distribución de calor en el alimento es el óptimo y los resultados son perfectos.



## Aire caliente 3D Profesional

Una resistencia circular situada en la parte trasera calienta el aire, que entra en la cavidad con un flujo perfecto, gracias a un potente ventilador y a los orificios de salida de aire, cuyo diseño ha sido estudiado al detalle. Este sistema permite **cocinar hasta en 3 niveles** diferentes, sin que se mezclen los olores de los distintos alimentos y consiguiendo resultados de cocción uniformes.



## Aire caliente suave

Permite cocinar a un solo nivel **optimizando el consumo energético**.



## Horno de leña

Un calor envolvente, más intenso en la base, cuyo resultado nos evoca la cocina tradicional. Ideal **para cocinar pizzas**.



## Hornear

Para la cocción de carnes y pescados, con calor superior e inferior estático.



## Hornear con doble calor inferior

Para conseguir **bases más crujientes**. Idónea para pizzas de masa gruesa.



## Turbo grill

Ideal para carnes y pescados. El grill y la turbina se combinan aportando **calor superior potente y temperatura uniforme**, de modo que no hace falta dar la vuelta al alimento durante la cocción.



## Grill total

Para gratinar platos grandes o mayor cantidad de alimentos.



## Grill pequeño

Para gratinar platos de menor tamaño, optimizando el consumo energético.



## Solera

Calor desde la parte inferior del horno. Perfecto para cocciones al baño María.



## Descongelar

Descongela homogéneamente en poco tiempo, sin que se cocinen partes del alimento. Indicado para piezas grandes o incluso para descongelar pan.



## Mantener caliente

Conserva la temperatura de los alimentos cocinados hasta el momento de servirlos.



## Precalentar vajilla

Con platos previamente calentados evitamos que los alimentos servidos se enfríen rápidamente.



## Pre calentamiento rápido

Permite **reducir el tiempo de pre calentamiento hasta en un 50%**, llegando a alcanzar una temperatura de 175°C en poco más de 4 minutos.

## AutoChef: cuando el horno cocina casi solo

El programa Auto**Chef** de Balay, incluido en gran parte de la gama, **soluciona muchas de las dudas que se plantean al cocinar con el horno**: ¿cuál es el mejor modo de calentamiento? ¿Y la temperatura adecuada? ¿Cuánto tiempo? Con Auto**Chef** simplemente hay que elegir qué alimento se quiere cocinar e introducir su peso.

Además, muchas de las recetas que incorporan los hornos Balay están **basadas en recetas tradicionales**: paella, arroz negro, dorada a la sal, escalivada o empanada de atún, entre otras muchas.

# ...con el mínimo consumo

¿Que un horno consume mucho? No es así con los hornos Balay. La nueva gama de hornos permite cocinar cada tipo de alimento obteniendo siempre los mejores resultados con el mínimo consumo.

Este es el consumo de los nuevos hornos Balay A+<sup>1</sup> usando algunos de los programas Auto**Chef**:

| Alimento            | Peso (g) | Consumo (kWh) | Coste (€) <sup>2</sup> |
|---------------------|----------|---------------|------------------------|
| Pizza grande        | 910      | 0,62          | 0,11                   |
| Berenjena gratinada | 1.067    | 0,68          | 0,12                   |
| Tarta de queso      | 1.800    | 1,08          | 0,20                   |
| Pollo asado         | 1.000    | 1,35          | 0,25                   |
| Dorada a la sal     | 946      | 0,79          | 0,14                   |
| Empanada de atún    | 600      | 0,56          | 0,10                   |
| Hojaldre de lomo    | 1.500    | 0,89          | 0,16                   |

Y, además, aún se puede optimizar más este consumo, usando el nuevo Asistente de energía, donde se podrá elegir la franja horaria de menos coste, tanto con tarifa libre, como con tarifa eléctrica regulada. De una manera muy cómoda, se puede programar el funcionamiento del horno durante las franjas horarias más económicas, así como la limpieza pirolítica.

¡No hay excusas para no cocinar con un horno Balay! Todas las facilidades para cocinar de la manera que se desee y con un consumo mínimo!

1) Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

2) Suponiendo un coste de la energía de 0,1823 €/kWh (datos publicados por EUROSTAT 2023). Este coste variará en cada hogar dependiendo de la tarifa eléctrica contratada y el coste concreto de la hora en la que use el horno.

# Comodidad Balay

## Sistemas de apertura

Los sistemas de apertura de los hornos Balay ofrecen la máxima comodidad y seguridad en el acceso y en la manipulación de los alimentos.


### Puerta extraíble

Sistema perfecto para **instalaciones bajo encimera o semicolumnas que estén a un máximo de 70 cm del suelo.**

La puerta del horno se desplaza hacia el exterior sobre unas guías, evitando introducir las manos en el interior del horno.

Los soportes de las bandejas están integrados en la misma puerta y su sistema de anclaje garantiza la máxima seguridad para extraer las bandejas.

La limpieza también se simplifica: la puerta del horno se extrae fácilmente con un ligero movimiento hacia arriba.



Instalación recomendada  
Bajo encimera o en semicolumna entre 40 y 70 cm del suelo.  
No es recomendable instalarlo a más de 70 cm del suelo.  
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.  
Peso máximo: 20 kg.

### Puerta abatible

Este sistema garantiza una extracción cómoda y segura de las bandejas, tanto en los hornos con guías extraíbles como en los modelos con gradas fijas.



Además, la Serie Cristal y la Serie Grafito ofrecen un **sistema de apertura y cierre suave de la puerta** que evita posibles golpes y asegura la máxima seguridad y comodidad, tanto al abrir las puertas, como al cerrarlas.



Instalación recomendada  
Válido para cualquier tipo de cocina y altura.  
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.  
Peso máximo: 15 kg.

## Fácil extracción de bandeja



### Raíles Flex 100 % extraíbles e intercambiables

Balay incorpora, en la práctica totalidad de la Serie Cristal, unos Raíles Flex especiales que se pueden cambiar de nivel de altura de forma muy sencilla, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Además, no pueden ser más cómodos: se extraen al 100 % permitiendo la perfecta visibilidad y la máxima seguridad para acceder al horno a la hora de manipular los alimentos. Y, si además de los que ya vienen incluidos en el horno, se quiere añadir raíles en más niveles, están disponibles como accesorio.

Un código QR en el aparato guía en el montaje y desmontaje del raíl. ¡Mas fácil imposible!



Desmontaje



Montaje



### Raíles telescópicos Comfort

Disponibles en gran parte de los hornos de la Serie Acero y la Serie Grafito, permiten una extracción de las bandejas, hasta aproximadamente un 70 %. Disponen de un sistema de freno de máxima seguridad y pueden desmontarse fácilmente para su limpieza.

## Bandejas Dúo

### Permiten cocinar el doble... o la mitad

Balay ofrece como accesorio opcional unas exclusivas bandejas que tienen la misma anchura que las bandejas estándar, la mitad de profundidad y muchas, muchas ventajas:

- Permiten cocinar raciones más pequeñas o bien cocinar diferentes platos a la vez sin mezclar ingredientes.
- Gracias a su diseño compacto, los jugos de los alimentos se concentran todavía más.
- Por su tamaño, pueden guardarse en el frigorífico y limpiarse en el fregadero e incluso en el lavavajillas.



## Home Connect: extra de comodidad en el uso



Home Connect

Se puede controlar el horno de forma remota con la App de Home Connect\*, recibir avisos y notificaciones, modificar ajustes, descubrir más de 200 recetas que se pueden mandar directamente al horno o solicitar un diagnóstico remoto sin necesidad de que un técnico se desplace al domicilio. Y, aunque cocinar en el horno apenas consume energía, se puede ahorrar aún más gracias al nuevo Asistente de energía. También se puede elegir la franja horaria con más energía renovable, reduciendo la emisión de CO<sub>2</sub>.

\*Descubre estas y otras muchas funcionalidades a través de la App Home Connect en tu dispositivo móvil. Más información en página 6.

# Sistemas de limpieza

¿Pirólisis o Aqualisis? Con los modelos pirolíticos de la gama de hornos Balay no hace falta elegir, ya que cuentan con ambos sistemas; así podemos seleccionar un tipo de limpieza u otro en función de la suciedad que haya.

## Pirólisis: un sistema de limpieza automático



Los hornos pirolíticos Balay se limpian solos.

La suciedad se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la cavidad del horno.

La Pirólisis calienta el interior del horno hasta aproximadamente los 500 °C, de manera que esa adherencia se rompe; los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos se depositan en forma de ceniza en la base del horno. Lo único que queda por hacer es retirarlos fácilmente con un paño húmedo.

Con la limpieza pirolítica no solo se elimina la suciedad, sino también las bacterias y gérmenes que se hayan podido generar en el interior del horno.

El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de Pirólisis: Modo Ahorro (75 minutos), Modo Estándar (90 minutos) o Modo Limpieza profunda (120 minutos).

Desde tan solo 0,60 €\* , el horno queda perfectamente limpio de suciedad y libre de bacterias, totalmente higienizado.

Además, todos los hornos pirolíticos Balay incorporan el asistente de limpieza Aqualisis.

### Nueva puerta de fácil limpieza

Limpiar los restos de suciedad que hay entre los cristales de la puerta es ahora mucho más sencillo con los nuevos hornos pirolíticos de Balay. Basta con presionar y deslizar unas tapas protectoras para poder acceder a limpiar todos los cristales de la puerta sin necesidad de ninguna herramienta.

Y, para hacer todo más cómodo, Balay incorpora un código QR en la puerta del horno para acceder a un vídeo que explica todos los pasos a realizar.



## Aqualisis: limpieza sencilla, económica y ecológica



La **Aqualisis** es el asistente de limpieza mediante agua de los hornos Balay, también disponible en hornos compactos de 45 cm de alto. Se trata de un sistema muy cómodo que, además de rápido, es ecológico: **funciona con agua y consume muy poco**. Así de fácil.

Simplemente hay que verter 400 ml de agua con un poco de jabón de lavavajillas en la base del horno y seleccionar la función **Aqualisis**, para que la suciedad se reblandezca.

Con esta función se produce vapor de agua en la cavidad, que ayuda a reblandecer la suciedad adherida en las paredes del horno.

Una vez que el horno termina, avisa emitiendo una señal acústica, pudiéndose retirar más fácilmente los restos de suciedad y agua.

## Nuevo esmalte Titán para una fácil limpieza

Los hornos Balay también se renuevan por dentro. El nuevo esmalte en color oscuro le **da un aspecto elegante y moderno al interior**. Es más resistente a las manchas y a la decoloración causada por el uso y el paso del tiempo. Esto significa que el horno mantendrá su apariencia original durante más tiempo.

Y su acabado especial facilita la limpieza gracias a sus propiedades:

- **Baja adherencia de los alimentos:** gracias a su superficie lisa y a su composición con cristal extrafino.
- **Antibacterias:** minimiza el desarrollo de gérmenes dentro del horno o en las bandejas y recipientes que mantenemos en su interior.
- **Gran resistencia:** a posibles golpes, arañazos y altas temperaturas.



## Máxima seguridad

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante la Pirólisis, la seguridad se convierte en una prioridad. Por eso los **hornos pirolíticos** Balay cuentan con cierre electrónico automático, un **sistema de aislamiento reforzado** y un ventilador de velocidad variable que permite crear una corriente de aire para proteger los muebles colindantes.

### Baja temperatura en puerta

Los hornos Balay cocinan **sin pérdidas de calor interior y con bajas temperaturas en el exterior**. Gracias al estudiado diseño de la puerta de los hornos se garantiza una baja temperatura en puerta, incluso en los hornos pirolíticos.

### Puerta de cristal reforzado

El diseño en cristal de la puerta de los **hornos pirolíticos** Balay ofrece un ajuste perfecto y garantiza la **máxima seguridad** para realizar un proceso de cocción eficiente.

# Hornos Serie Cristal. Función Freidora de aire

Control Táctil. Vapor Plus.  
Raíles Flex 100% extensibles



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Función Freidora de aire.
- Vapor Plus: cocinado profesional con aporte de vapor (depósito de agua).
- Puerta abatible.
- Raíles Flex. 100% extensibles e intercambiables en altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Control Táctil totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función AutoChef con 15 recetas (5 recetas especiales de cocinado con vapor).
- Multifunción 8 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D profesional con Vapor Plus, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Depósito de agua de 0,2 l, Programa automático de descalcificación.
- Baja temperatura en la puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

Pirólisis



**3HA5829B3** NUEVO

Cristal blanco

4242006315436

Precio de referencia: **1.155 €**



- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

Pirólisis



**3HA5829N3** NUEVO

Cristal negro

4242006315443

Precio de referencia: **1.155 €**



- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

Aqualis



**3HA5129B3** NUEVO

Cristal blanco

4242006315399

Precio de referencia: **989 €**



- Asistente de limpieza Aqualis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

Aqualis



**3HA5129N3** NUEVO

Cristal negro

4242006315405



Precio de referencia: **989 €**





- Asistente de limpieza Aqualis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3HA5829B3, 3HA5829N3, 3HA5129B3 y 3HA5129N3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

Control Táctil deslizante.  
Raíles Flex 100% extensibles



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Función Freidora de aire a través de Home Connect.
- Puerta abatible.
- Raíles Flex. 100% extensibles e intercambiables en altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Táctil deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función AutoChef con 40 recetas.
- Multifunción 12 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla.
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

Pirólisis



**3HB5879B7**

**NUEVO**

Cristal blanco

4242006315603

Precio de referencia:

**799 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

Pirólisis



**3HB5879N7**

**NUEVO**

Cristal negro



4242006315610

Precio de referencia:


**799 €**

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelos: 3HB5879B7 y 3HB5879N7



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Cristal

Control Comfort. Función Vapor  
Raíles Flex 100% extensibles



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- **Función Vapor:** cocinado con aporte de vapor (sin depósito de agua).
- Puerta abatible.
- Raíles Flex. 100% extensibles e intercambiables en altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- **Control Comfort** de fácil uso. Mandos ocultables.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Pre calentamiento rápido.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- **Función AutoChef** con 10 recetas.
- Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional con Vapor, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y recipiente para cocinado a vapor.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

Pirólisis



Pirólisis



**3HA5749B3**

**NUEVO**

Cristal blanco

4242006315412

Precio de referencia: **769 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

**3HA5749N3**

**NUEVO**



Cristal negro

4242006315429


Precio de referencia: **769 €**

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelos: 3HA5749B3 Y 3HA5749N3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

Control Comfort.  
Raíles Flex 100% extensibles



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Puerta abatible.
- Raíles Flex. 100% extensibles e intercambiables en altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Comfort de fácil uso. Mandos ocultables.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Función AutoChef con 10 recetas.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

Aqualisis



**3HB5159B3** NUEVO

Cristal blanco

4242006315580

Precio de referencia: **579 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

Aqualisis



**3HB5159N3** NUEVO



Cristal negro

4242006315597


Precio de referencia: **579 €**

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelos: 3HB5159B3 y 3HB5159N3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Cristal

## Control Comfort



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Asistente de limpieza **Aqualisis**.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- **Control Comfort** de fácil uso. Mandos ocultos.
- **Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.**
- **Pre calentamiento rápido.**
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

## Aqualisis



### 3HB513CB3

NUEVO

Cristal blanco

4242006315566

Precio de referencia: **595 €**



• Puerta extraíble.

Disponibilidad: octubre 2024.

## Aqualisis



### 3HB513CN3

NUEVO

Cristal negro

4242006315573

Precio de referencia: **595 €**



• Puerta extraíble.

Disponibilidad: octubre 2024.

## Aqualisis



### 3HB5131B3

NUEVO

Cristal blanco

4242006315542

Precio de referencia: **469 €**

- Puerta abatible.
- **Railes telescópicos Comfort en 1 altura.**
- **Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.**

Disponibilidad: octubre 2024.

## Aqualisis



### 3HB5131N3

NUEVO

Cristal negro


4242006315559

Precio de referencia: **469 €**


- Puerta abatible.
- **Railes telescópicos Comfort en 1 altura.**
- **Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.**

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelos: 3HB513CB3, 3HB513CN3, 3HB5131B3 y 3HB5131N3




Espacio para conexión del aparato 320 x 115



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa  
Distancia min.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

## Control mecánico



Energía **A** Funciones **5** Precalent. rápido

- Clase de eficiencia energética A\*.
- Puerta abatible.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 73.



### 3HB5000B3

NUEVO

Cristal blanco

4242006315528

Precio de referencia: **455 €**

Disponibilidad: octubre 2024.



### 3HB5000N3

NUEVO



Cristal negro

42426315535



Precio de referencia: **455 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3HB5000B3 y 3HB5000N3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)



# Hornos Serie Grafito. Función Freidora de aire

## Control Táctil. Vapor Plus



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Función Freidora de aire.
- Vapor Plus: cocinado profesional con aporte de vapor (depósito de agua).
- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Control Táctil totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función AutoChef con 15 recetas (5 recetas especiales de cocinado con vapor).
- Multifunción 8 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D profesional con Vapor Plus, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Depósito de agua de 0,2 l, Programa automático de descalcificación.
- Baja temperatura en la puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

## Pirólisis



## Aqualisis



## 3HA4821G3

NUEVO

### Grafito

4242006315382

Precio de referencia:

989 €



- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

## 3HA4121G3

NUEVO

### Grafito

4242006315368

Precio de referencia:



789 €




- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelos: 3HA4821G3 y 3HA4121G3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Grafito. Función Freidora de aire

Control Táctil



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Función Freidora de aire.
- Puerta abatible.
- Ralles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Táctil totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Multifunción 7 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

**3HB4821G3**

**NUEVO**

**Grafito**




4242006315498

Precio de referencia:


**715 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelo: 3HB4821G3



Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Grafito

## Control Comfort



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Comfort de fácil uso. Mandos ocultables.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios: parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

## 3HB4131G3

NUEVO

Grafito



4242006315467

Precio de referencia:


499 €

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelo: 3HB4131G3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Acero. Función Freidora de aire

Control Táctil



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Función Freidora de aire.
- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Táctil totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función AutoChef con 10 recetas.
- Multifunción 7 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

**3HB4821X3**

**NUEVO**

Acero inoxidable



4242006315504

Precio de referencia:


**679 €**

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelo: 3HB4821X3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Acero

## Control Comfort. Función Vapor



Energía **A** Funciones **8** Vapor Precalent. rápido.

- Clase de eficiencia energética A+\*.
- **Función Vapor:** cocinado con aporte de vapor (sin depósito de agua).
- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- **Control Comfort** de fácil uso. Mandos ocultables.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional con Vapor, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y recipiente para cocinado a vapor.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

## Pirólisis



## Aqualisis



**3HA4741X3**

**NUEVO**

Acero inoxidable

4242006315375

Precio de referencia:

**699 €**

Pirólisis Aqualisis



- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- **Función AutoChef** con 10 recetas.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Baja temperatura en puerta.

Disponibilidad: octubre 2024.

**3HA4031X3**

**NUEVO**

Acero inoxidable

4242006315351

Precio de referencia:

**515 €**



Aqualisis




- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3HA4741X3 y 3HA4031X3




A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa



Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos Serie Acero

## Control Comfort



- Clase de eficiencia energética A+\*.
- **Control Comfort** de fácil uso. Mandos ocultables.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Horneear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

## Pirólisis



### 3HB4841X3

NUEVO

Acero inoxidable

4242006315511

Precio de referencia: **645 €**



- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Función **AutoChef** con 10 recetas.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza **Aqualisis**.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.

Disponibilidad: octubre 2024.

## Aqualisis



### 3HB4131X3

NUEVO

Acero inoxidable

4242006315474

Precio de referencia: **459 €**



- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza **Aqualisis**.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.

## Aqualisis



### 3HB413CX3

NUEVO

Acero inoxidable

4242006315481



Precio de referencia: **569 €**




- Puerta extraíble.
- Asistente de limpieza **Aqualisis**.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.

Disponibilidad: octubre 2024.


Modelos: 3HB4841X3, 3HB4131X3, 3HB413CX3 y 3HB4000X3



A: 19,5 mm  
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

## Multifunción



Energía **A** Funciones **5** Precalent. rápido

- Clase de eficiencia energética A\*.
- Puerta abatible.
- Precalentamiento rápido.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 73.



### 3HB4000X3 **NUEVO**

Acero inoxidable

4242006315450

Precio de referencia: **399 €**

- Gradas cromadas de **fácil acceso** para la bandeja y la parrilla.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Multifunción 5 funciones: **Aire caliente 3D Profesional**, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.

Disponibilidad: octubre 2024.



### 3HB2010X0

Acero inoxidable

4242006274870

Precio de referencia: **369 €**

- Avisador de paro de cocción.
- Gradas cromadas para la bandeja y la parrilla.
- Multifunción 5 funciones: Aire caliente, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.



### 3HB2010B0


Blanco

4242006274856


Precio de referencia: **369 €**

- Avisador de paro de cocción.
- Gradas cromadas para la bandeja y la parrilla.
- Multifunción 5 funciones: Aire caliente, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.


Modelos: 3HB2010X0 y 3HB2010B0 (modelo 3HB4000X3 en página anterior)




\*\*Con frontal de acero inoxidable 20 mm.



\*\*Con frontal de acero inoxidable 20 mm.



\*\*Con frontal de acero inoxidable 20 mm.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)



# Hornos compactos. Serie Grafito. Función Freidora de aire

## Control Táctil



**3CB4821G3**

**NUEVO**

**Grafito**

4242006315313

Precio de referencia:


**825 €**

Disponibilidad: octubre 2024.



- Clase de eficiencia energética A\*.
- Función Freidora de aire.
- Rails telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Táctil totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Pre calentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función AutoChef con 10 recetas.
- Multifunción 7 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

Modelo: 3CB4821G3




Espacio para la conexión del aparato. 320 x 115.....

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

| Tipo de placa                             | Mín. grosor de la encimera |         |
|---|----------------------------|---------|
|   | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 42 mm                      | 43 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 52 mm                      | 53 mm   |
| Cocina de gas                             | 32 mm                      | 43 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 32 mm                      | 35 mm   |

Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Hornos compactos. Serie Acero. Función Freidora de aire

## Control Táctil



**3CB4821X3**

Acero inoxidable

4242006315320

Precio de referencia:

**NUEVO**


**799 €**

Disponibilidad: octubre 2024.



- Clase de eficiencia energética A\*.
- Función Freidora de aire.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Control Táctil totalmente integrado en el cristal: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Función AutoChef con 10 recetas.
- Multifunción 7 funciones: Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda.
- Ver accesorios opcionales en página 73.

Modelo: 3CB4821X3



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

| Tipo de placa                             | Mín. grosor de la encimera |         |
|---|----------------------------|---------|
|   | saliente                   | a nivel |
| Placa de inducción                        | 42 mm                      | 43 mm   |
| Placa de inducción de superficie completa | 52 mm                      | 53 mm   |
| Cocina de gas                             | 32 mm                      | 43 mm   |
| Cocina eléctrica                          | 32 mm                      | 35 mm   |

Montaje con una placa.



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)



# Microondas integrables.

## Alto 45 cm

### Multifunción con Microondas. Aqualisis



- Horno multifunción con Microondas.
- Funcionamiento combinado Microondas + Aire caliente.
- Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Programación electrónica de paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Función AutoChef con 15 recetas.
- Multifunción 5 funciones: Microondas, Aire caliente, Turbo grill, Grill total, Mantener caliente.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 900 W.
- Potencia del grill: 1.750 W.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla.

### Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).

### Aqualisis



### 3CW5179B3

NUEVO

Cristal blanco  
4242006316389

Precio de referencia: **899 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

### Aqualisis



### 3CW5179N3

NUEVO






Cristal negro  
4242006316396

Precio de referencia: **899 €**

Disponibilidad: octubre 2024.



### Modelos: 3CW5179B3 y 3CW5179N3



Medidas en mm

\*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Microondas integrables sin marco. Alto 38 cm. Instalación columna

Control táctil deslizante



Capacidad Grill Aqualisis  
**25L**  

- Microondas sin marco.
- Funcionamiento combinado Microondas + Grill.
- Instalación en columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 25 litros.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Electrónico.
- Control deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas (máx. 900 W).
- Potencia del grill: 1.200 W.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

Serie Cristal



**3CG5175B2**

Cristal blanco  
4242006298111

Precio de referencia: **415 €**

Serie Cristal



**3CG5175N2**

Cristal negro  
4242006298128

Precio de referencia: **415 €**

Serie Grafito



**3CG4175G3**





**NUEVO**

Grafito  
4242006317508

Precio de referencia: **429 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3CG5175B2, 3CG5175N2 y 3CG4175G3



\* 20 mm para frontal de metal

\* 20 mm para frontal de metal

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Microondas integrables sin marco. Alto 38 cm. Instalación columna y mueble alto

Control táctil deslizante



Capacidad 20L Grill Aqualisis

- Microondas sin marco.
- Funcionamiento combinado Microondas + Grill.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Electrónico.
- Control deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 5 niveles de potencia de microondas (máx. 800 W).
- Potencia del grill: 1.000 W.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

Serie Cristal



**3CG5172B2**

Cristal blanco

4242006297978

Precio de referencia: **329 €**

Serie Cristal



**3CG5172N2**

Cristal negro

4242006297985

Precio de referencia: **329 €**

Serie Acero



**3CG4172X2**


Cristal negro/Acero inox.

4242006297954


Precio de referencia: **349 €**

Modelos: 3CG5172B2, 3CG5172N2 y 3CG4172X2


Montaje de un microondas de 20 l en una columna




A: Saliente superior: 1 mm  
B: Saliente inferior: 1 mm



Montaje de un microondas de 20 l en un mueble alto



A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm  
Hueco 365: 3 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm



Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

## Control mecánico



Capacidad Aqualisis  
**20L**

- Microondas sin marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos.
- Potencia máxima: 800 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.



## 3CP5002B3

NUEVO

### Cristal blanco

4242006316976

Precio de referencia: **295 €**

Disponibilidad: octubre 2024.

## 3CP5002N3

NUEVO

### Cristal negro


4242003616969

Precio de referencia: **295 €**


Disponibilidad: octubre 2024.

Modelos: 3CP5002B3 y 3CP5002N3


Montaje de un microondas de 20 l en una columna




A: Saliente superior: 1 mm  
B: Saliente inferior: 1 mm



Montaje de un microondas de 20 l en un mueble alto



A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm



A: Pared trasera abierta

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Microondas integrables con marco. Alto 38 cm. Instalación columna y mueble alto. Ancho 60 cm



Capacidad 20L Grill Aqualisis

- Microondas con marco.
- Funcionamiento combinado Microondas + Grill.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Marco de integración incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.



## 3CG6142X3

Negro/Acero inox.  
4242006299439

Precio de referencia: **279 €**

- Electrónico.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.

## 3CG6142B4

NUEVO

Blanco  
4242006316839

Precio de referencia: **249 €**

- Electrónico.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.

Disponibilidad: octubre 2024.

## 3CG6112X3


Negro/Acero inox.  
4242006299446

Precio de referencia: **229 €**


- Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos.

Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B4 y 3CG6112X3

Montaje de un microondas de 20 l en una columna




A: Saliente superior: 1 mm  
B: Saliente inferior: 1 mm




A: Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l en un mueble alto



A: Saliente superior: Hueco 362: 6 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm



A: Pared trasera abierta

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Microondas integrables con marco. Alto 38 cm. Instalación columna y mueble alto. Ancho 50 cm



## 3CG5142X3

Negro/Acero inox.

4242006299422


Precio de referencia:

295 €

Capacidad Grill Aqualisis  
20L  


- Microondas con marco.
- Funcionamiento combinado Microondas + Grill.
- Instalación en mueble alto/columna de 50 cm de ancho.
- Marco de integración incluido para mueble de 50 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Electrónico.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

Modelo: 3CG5142X3



A: Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l  
en un armario de pared



A: Saliente superior:  
Hueco 362: 6 mm  
Hueco 365: 3 mm  
B: Saliente inferior: 14 mm

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Microondas libre instalación. 20 litros



Capacidad Grill Aqualisis  
**20L**  

- Microondas libre instalación.
- Funcionamiento combinado Microondas + Grill.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.



**3WG3112X2**

**Negro**

4242006299897

Precio de referencia: **139 €**




**3WG3112B0**

**Blanco**

4242006299880

Precio de referencia: **139 €**

# Accesorios hornos y compactos

| Raíles Flex intercambiables en altura   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|     | <p><b>3HZ638000</b> <b>NUEVO</b></p> <p>4242006318390<br/>Precio de referencia: <b>59 €</b></p> | <p>Raíles Flex 100 % extensibles.</p>   | <p>Válido para los hornos y compactos Balay, salvo 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 y 3CW5179N2.</p>  |
|     | <p><b>3HZ538000</b></p> <p>4242006276287<br/>Precio de referencia: <b>49 €</b></p>              | <p>Raíles Flex.</p>   | <p>Válido para los hornos y compactos Balay, salvo 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 y 3CW5179N2.</p>  |
| Bandejas  |   |   |  |
|    | <p><b>3HZ629070</b> <b>NUEVO</b></p> <p>4242006318604<br/>Precio de referencia: <b>25 €</b></p> | <p>Bandeja multiperforada para la función Freidora de aire.</p> <p>Medidas (ancho x alto x fondo):<br/>455 x 375 x 34 mm.</p> | <p>Válido para los hornos y compactos Balay con función Freidora de aire: 3HA5829B3, 3HA5829N3, 3HA5129B3, 3HA5129N3, 3HB5879B7, 3HB5879N7, 3HB4821G3, 3HA4821G3, 3HA4121G3, 3HB4821X3, 3CB4821G3 y 3CB4821X3.</p> |
|  | <p><b>3HZ530000</b></p> <p>4242006276263<br/>Precio de referencia: <b>49 €</b></p>              | <p>Bandejas Dúo.</p> <p>Medidas de cada una de las bandejas (ancho x alto x fondo):<br/>455 x 39 x 188 mm.</p>                | <p>Válido para los hornos y compactos Balay, salvo 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 y 3CW5179N2.</p> <p>No compatibles con los raíles Flex.</p>   |
|  | <p><b>3HZ532010</b></p> <p>4242006276270<br/>Precio de referencia: <b>45 €</b></p>              | <p>Bandeja profunda con recubrimiento antiadherente.</p> <p>Medidas (ancho x alto x fondo):<br/>455 x 38 x 400 mm.</p>        | <p>Válido para los hornos y compactos Balay, salvo 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 y 3CW5179N2.</p>  |

| Diseño   |                                 | Serie Cristal          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Modelo/Color   | Cristal negro<br>Cristal blanco | 3HA5829N3<br>3HA5829B3 | 3HA5129N3<br>3HA5129B3 | 3HB5879N7<br>3HB5879B7 | 3HA5749N3<br>3HA5749B3 | 3HB5159N3<br>3HB5159B3 | 3HB513CN3<br>3HB513CB3 | 3HB5131N3<br>3HB5131B3 | 3HB5000N3<br>3HB5000B3 |
| Sistema de apertura  |                                 | Abatible               | Abatible               | Abatible               | Abatible               | Abatible               | Extraíble              | Abatible               | Abatible               |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014                         |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                                |                                 | A+                     | A                      |
| Índice de eficiencia energética  |                                 | 81,2                   | 81,2                   | 81,2                   | 81,2                   | 81,2                   | 81,2                   | 81,2                   | 95,3                   |
| Consumo de energía en calentamiento tradicional <sup>2</sup> kWh           |                                 | 0,94                   | 0,94                   | 0,94                   | 0,94                   | 0,94                   | 0,94                   | 0,94                   | 0,97                   |
| Consumo de energía en circulación forzada <sup>2</sup> kWh                 |                                 | 0,69                   | 0,69                   | 0,69                   | 0,69                   | 0,69                   | 0,69                   | 0,69                   | 0,81                   |
| Número de cavidades  |                                 | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| Fuente de energía de la cavidad  |                                 | Eléctrica              |
| Volumen de la cavidad  | litros                          | 71                     | 71                     | 71                     | 71                     | 71                     | 71                     | 71                     | 71                     |
| Dimensiones  |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Ancho  | mm                              | 594                    | 594                    | 594                    | 594                    | 594                    | 594                    | 594                    | 594                    |
| Alto   | mm                              | 595                    | 595                    | 595                    | 595                    | 595                    | 595                    | 595                    | 595                    |
| Fondo  | mm                              | 548                    | 548                    | 548                    | 548                    | 548                    | 548                    | 548                    | 548                    |
| Fondo con la puerta abierta  | mm                              | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  |
| Anchura de la cavidad  | mm                              | 480                    | 480                    | 480                    | 480                    | 480                    | 480                    | 480                    | 480                    |
| Altura de la cavidad   | mm                              | 357                    | 357                    | 357                    | 357                    | 357                    | 357                    | 357                    | 357                    |
| Profundidad de la cavidad  | mm                              | 415                    | 415                    | 415                    | 415                    | 415                    | 415                    | 415                    | 415                    |
| Capacidad del depósito/recipiente para agua                                | litros                          | 0,22/-                 | 0,22/-                 | -                      | -0,25                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Funciones especiales   |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Función Vapor Plus con depósito de agua                                    |                                 | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Función Vapor  |                                 | -                      | -                      | -                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Función Freidora de aire   |                                 | •                      | •                      | • (vía Home Connect)   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Electrónica  |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Home Connect   |                                 | -                      | -                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Tipo de control  |                                 | Control Táctil         | Control Táctil         | Control Deslizante     | Control Comfort        | Control Comfort        | Control Comfort        | Control Comfort        | -                      |
| Mandos ocultos   |                                 | -                      | -                      | -                      | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      |
| Función AutoChef (nº recetas)  |                                 | 15                     | 15                     | 40                     | 10                     | 10                     | -                      | -                      | -                      |
| Sistema de regulación de la temperatura                                    |                                 | Electrónico            | Electrónico            | Electrónico            | Electrónico            | Mecánico               | Mecánico               | Mecánico               | Mecánico               |
| Propuesta automática de temperatura  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Indicación temperatura real de la cavidad                                  |                                 | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Programación electrónica con inicio/paro de cocción                        |                                 | •/•                    | •/•                    | •/•                    | •/•                    | •/•                    | •/•                    | •/•                    | -                      |
| Avisador de paro de cocción  |                                 | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Funciones de calentamiento   |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Número de funciones  |                                 | 8                      | 8                      | 12                     | 8                      | 7                      | 7                      | 7                      | 5                      |
| Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente                                 |                                 | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    |
| Aire caliente suave  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor Plus                        |                                 | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor                             |                                 | -                      | -                      | -                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Hornear/Hornear con doble calor inferior                                   |                                 | •/-                    | •/-                    | •/•                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    |
| Solera   |                                 | -                      | -                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      |
| Horno de leña  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      |
| Turbo grill  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Grill total  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Grill pequeño  |                                 | -                      | -                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Precalentar vajilla/Mantener caliente                                      |                                 | -                      | -                      | •/•                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Descongelar  |                                 | -                      | -                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Cocción suave a baja temperatura   |                                 | A través de AutoChef   | A través de AutoChef   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Regenerar con vapor  |                                 | A través de AutoChef   | A través de AutoChef   | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Pre calentamiento rápido   |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Equipamiento interior  |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Niveles para colocar bandejas  |                                 | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      |
| Niveles de raíles telescópicos/100% extraíbles y reposicionables en altura |                                 | 1/•                    | 1/•                    | 1/•                    | 1/•                    | 1/•                    | -                      | 1/-                    | -                      |
| Apertura/cierre suave de la puerta   |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      |
| Tipo de iluminación  |                                 | Halógena               |
| Nº de lámparas/Potencia de iluminación                                     | ud./W                           | 1/40                   | 1/40                   | 1/40                   | 1/40                   | 1/40                   | 1/40                   | 1/40                   | 1/40                   |
| Superficie de grill  | cm²                             | 1.330                  | 1.330                  | 1.330                  | 1.330                  | 1.330                  | 1.330                  | 1.330                  | 1.330                  |
| Potencia grill grande/pequeño  | W                               | 2.800/-                | 2.800/-                | 2.800/1.500            | 2.800/-                | 2.700/-                | 2.700/-                | 2.700/-                | 2.700/-                |
| Limpieza   |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Autolimpieza pirólitica (nº niveles)                                       |                                 | • (3)                  | -                      | • (3)                  | • (3)                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Mínimo/máximo consumo en pirólisis   |                                 | 3,3/4,8                | -                      | 3,3/4,8                | 3,3/4,8                | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Duración mínima/máxima de pirólisis  | minutos                         | 75/120                 | -                      | 75/120                 | 75/120                 | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Asistente de limpieza Aqualis  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      |
| Puerta interior cristal  |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Programa de descalcificación   |                                 | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Seguridad  |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Bloqueo de seguridad niños   |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      |
| Bloqueo de la puerta durante la pirólisis                                  |                                 | •                      | -                      | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Número de cristales en puerta  |                                 | 4                      | 3                      | 4                      | 4                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      |
| Autodesconexión de seguridad del horno                                     |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Temperaturas y tiempos   |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Mínima temperatura   | °C                              | 30                     | 30                     | 30                     | 50                     | 40                     | 40                     | 40                     | 50                     |
| Máxima temperatura aire caliente/hornear                                   | °C                              | 275/275                | 275/275                | 275/275                | 275/275                | 275/275                | 275/275                | 275/275                | 275/275                |
| Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente                            | °C                              | 80/240                 | 80/240                 | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Duración precalentamiento función aire caliente/hornear                    | min                             | 5,5/6,5                | 5,5/6,5                | 4/6,5                  | 5,5/6,5                | 5,5/6,5                | 5,5/6,5                | 5,5/6,5                | 5,5/6,5                |
| Conexión eléctrica   |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Longitud del cable de conexión   | cm                              | 120                    | 120                    | 120                    | 120                    | 120                    | 120                    | 120                    | 120                    |
| Tipo de enchufe  |                                 | Schuko                 |
| Fusible mínimo para la conexión  | A                               | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     |
| Potencia total instalada   | W                               | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| Frecuencia de la red   | Hz                              | 50/60                  | 50/60                  | 50/60                  | 50/60                  | 50/60                  | 50/60                  | 50/60                  | 50/60                  |
| Tensión nominal  | V                               | 220-240                | 220-240                | 220-240                | 220-240                | 220-240                | 220-240                | 220-240                | 220-240                |
| Certificaciones  |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Certificaciones  |                                 | VDE-CE                 |
| Accesorios incluidos de serie  |                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Bandeja profunda/plana   |                                 | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    | •/-                    |
| Bandeja para función Freidora de aire                                      |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Parrilla cromada   |                                 | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Recipiente para agua   |                                 | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |

• Si tiene/- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

| Diseño   |                | Serie Grafito  |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Modelo/Color   | Grafito        | 3HA4821G3      | 3HA4121G3      | 3HB4821G3      | 3HB4131G3       |
| Color  | Grafito        | Grafito        | Grafito        | Grafito        | Grafito         |
| Sistema de apertura  | Abatible       | Abatible       | Abatible       | Abatible       | Abatible        |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014               |                |                |                |                |                 |
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                      | A+             | A+             | A+             | A+             | A+              |
| Índice de eficiencia energética                                  | 81,2           | 81,2           | 81,2           | 81,2           | 81,2            |
| Consumo de energía en calentamiento tradicional <sup>2</sup> kWh | 0,94           | 0,94           | 0,94           | 0,94           | 0,94            |
| Consumo de energía en circulación forzada <sup>2</sup> kWh       | 0,69           | 0,69           | 0,69           | 0,69           | 0,69            |
| Número de cavidades  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1               |
| Fuente de energía de la cavidad                                  | Eléctrica      | Eléctrica      | Eléctrica      | Eléctrica      | Eléctrica       |
| Volumen de la cavidad litros                                     | 71             | 71             | 71             | 71             | 71              |
| Dimensiones  |                |                |                |                |                 |
| Ancho mm   | 594            | 594            | 594            | 594            | 594             |
| Alto mm  | 595            | 595            | 595            | 595            | 595             |
| Fondo mm   | 548            | 548            | 548            | 548            | 548             |
| Fondo con la puerta abierta mm                                   | 1.040          | 1.040          | 1.040          | 1.040          | 1.040           |
| Anchura de la cavidad mm   | 480            | 480            | 480            | 480            | 480             |
| Altura de la cavidad mm  | 357            | 357            | 357            | 357            | 357             |
| Profundidad de la cavidad mm                                     | 415            | 415            | 415            | 415            | 415             |
| Capacidad del depósito/recipiente para agua litros               | 0,22/-         | 0,22/-         | -              | -              | -               |
| Funciones especiales   |                |                |                |                |                 |
| Función Vapor Plus con depósito de agua                          | •              | •              | -              | -              | -               |
| Función Vapor  | -              | -              | -              | -              | -               |
| Función Freidora de aire   | •              | •              | •              | •              | -               |
| Electrónica  |                |                |                |                |                 |
| Home Connect   | -              | -              | -              | -              | -               |
| Tipo de control  | Control Táctil | Control Táctil | Control Táctil | Control Táctil | Control Comfort |
| Mandos ocultos   | -              | -              | -              | -              | •               |
| Función Auto <b>Chef</b> (n° recetas)                            | 15             | 15             | 10             | -              | -               |
| Sistema de regulación de la temperatura                          | Electrónico    | Electrónico    | Electrónico    | Electrónico    | Mecánico        |
| Propuesta automática de temperatura                              | •              | •              | •              | •              | -               |
| Indicación temperatura real de la cavidad                        | -              | -              | -              | -              | -               |
| Programación electrónica con inicio/paro de cocción              | •/•            | •/•            | •/•            | •/•            | •/•             |
| Avisador de paro de cocción                                      | -              | -              | -              | -              | -               |
| Funciones de calentamiento                                       |                |                |                |                |                 |
| Número de funciones  | 8              | 8              | 7              | 7              | 7               |
| Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente                       | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-             |
| Aire caliente suave  | •              | •              | •              | •              | •               |
| Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor Plus              | •              | •              | -              | -              | -               |
| Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor                   | -              | -              | -              | -              | -               |
| Hornear/Hornear con doble calor inferior                         | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-             |
| Solera   | -              | -              | -              | -              | •               |
| Horno de leña  | •              | •              | •              | •              | •               |
| Turbo grill  | •              | •              | •              | •              | •               |
| Grill total  | •              | •              | •              | •              | •               |
| Grill pequeño  | -              | -              | -              | -              | -               |
| Precalentar vajilla/Mantener caliente                            | -              | -              | -              | -              | -               |
| Descongelar  | -              | -              | -              | -              | -               |
| Cocción suave a baja temperatura                                 | -              | -              | -              | -              | -               |
| Regenerar  | -              | -              | -              | -              | -               |
| Pre calentamiento rápido   | •              | •              | •              | •              | •               |
| Equipamiento interior  |                |                |                |                |                 |
| Niveles para colocar bandejas                                    | 5              | 5              | 5              | 5              | 5               |
| Niveles de ralles telescópicos/100% extraíbles                   | 1/-            | 1/-            | 1/-            | 1/-            | 1/-             |
| Apertura/cierre suave de la puerta                               | •              | •              | •              | •              | •               |
| Tipo de iluminación  | Halógena       | Halógena       | Halógena       | Halógena       | Halógena        |
| N° de lámparas/Potencia de iluminación ud./W                     | 1/40           | 1/40           | 1/40           | 1/40           | 1/40            |
| Superficie de grill cm <sup>2</sup>                              | 1330           | 1330           | 1330           | 1330           | 1330            |
| Potencia grill grande/pequeño W                                  | 2.800/-        | 2.800/-        | 2.800/-        | 2.800/-        | 2.700/-         |
| Limpieza   |                |                |                |                |                 |
| Autolimpieza pirolítica (n° niveles)                             | • (3)          | -              | • (3)          | -              | -               |
| Mínimo/máximo consumo en pirólisis                               | 3,3/4,8        | -              | 3,3/4,8        | -              | -               |
| Duración mínima/máxima de pirólisis minutos                      | 75/120         | -              | 75/120         | -              | -               |
| Asistente de limpieza Aqualis                                    | •              | •              | •              | •              | •               |
| Puerta interior cristal  | •              | •              | •              | •              | •               |
| Programa de descalcificación                                     | •              | •              | -              | -              | -               |
| Seguridad  |                |                |                |                |                 |
| Bloqueo de seguridad niños                                       | •              | •              | •              | •              | •               |
| Bloqueo de la puerta durante la pirólisis                        | •              | -              | •              | -              | -               |
| Número de cristales en puerta                                    | 4              | 3              | 4              | 3              | 3               |
| Autodesconexión de seguridad del horno                           | •              | •              | •              | •              | -               |
| Temperaturas y tiempos   |                |                |                |                |                 |
| Mínima temperatura °C  | 30             | 30             | 30             | 40             | 40              |
| Máxima temperatura aire caliente/hornear °C                      | 275/275        | 275/275        | 275/275        | 275/275        | 275/275         |
| Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C               | 80/240         | 80/240         | -              | -              | -               |
| Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min      | 5,5/6,5        | 5,5/6,5        | 5,5/6,5        | 5,5/6,5        | 5,5/6,5         |
| Conexión eléctrica   |                |                |                |                |                 |
| Longitud del cable de conexión cm                                | 120            | 120            | 120            | 120            | 120             |
| Tipo de enchufe  | Schuko         | Schuko         | Schuko         | Schuko         | Schuko          |
| Fusible mínimo para la conexión A                                | 16             | 16             | 16             | 16             | 16              |
| Potencia total instalada W                                       | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.400          | 3.400           |
| Frecuencia de la red Hz  | 50/60          | 50/60          | 50/60          | 50/60          | 50/60           |
| Tensión nominal V  | 220-240        | 220-240        | 220-240        | 220-240        | 220-240         |
| Certificaciones  |                |                |                |                |                 |
| Certificaciones  | VDE-CE         | VDE-CE         | VDE-CE         | VDE-CE         | VDE-CE          |
| Accesorios incluidos de serie                                    |                |                |                |                |                 |
| Bandeja profunda/plana   | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-             |
| Bandeja para función freidora de aire                            | •              | •              | •              | -              | -               |
| Parrilla cromada   | •              | •              | •              | •              | •               |
| Recipiente para agua   | -              | -              | -              | -              | -               |

• Sí tiene/- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

| Diseño   |                            | Serie Acero    |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------|
| Modelo/Color   | Acero inoxidable<br>Blanco | 3HB4821X3      | 3HA4741X3       | 3HA4031X3       | 3HB4841X3       | 3HB413CX3       | 3HB4131X3       | 3HB4000X3 | 3HB2010X0<br>3HB2010B0 |
| Sistema de apertura  |                            | Abatible       | Abatible        | Abatible        | Abatible        | Extraíble       | Abatible        | Abatible  | Abatible               |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014               |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                      |                            | A+             | A+              | A+              | A+              | A+              | A+              | A         | A                      |
| Índice de eficiencia energética                                  |                            | 81,2           | 81,2            | 81,2            | 81,2            | 81,2            | 81,2            | 95,3      | 95,2                   |
| Consumo de energía en calentamiento tradicional <sup>2</sup> kWh |                            | 0,94           | 0,94            | 0,94            | 0,94            | 0,94            | 0,94            | 0,97      | 0,98                   |
| Consumo de energía en circulación forzada <sup>2</sup> kWh       |                            | 0,69           | 0,69            | 0,69            | 0,69            | 0,69            | 0,69            | 0,81      | 0,79                   |
| Número de cavidades  |                            | 1              | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1         | 1                      |
| Fuente de energía de la cavidad                                  |                            | Eléctrica      | Eléctrica       | Eléctrica       | Eléctrica       | Eléctrica       | Eléctrica       | Eléctrica | Eléctrica              |
| Volumen de la cavidad  | litros                     | 71             | 71              | 71              | 71              | 71              | 71              | 71        | 66                     |
| Dimensiones  |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Ancho  | mm                         | 594            | 594             | 594             | 594             | 594             | 594             | 594       | 594                    |
| Alto   | mm                         | 595            | 595             | 595             | 595             | 595             | 595             | 595       | 595                    |
| Fondo  | mm                         | 548            | 548             | 548             | 548             | 548             | 548             | 548       | 548                    |
| Fondo con la puerta abierta                                      | mm                         | 1.040          | 1.040           | 1.040           | 1.040           | 1.040           | 1.040           | 1.040     | 1.010                  |
| Anchura de la cavidad  | mm                         | 480            | 480             | 480             | 480             | 480             | 480             | 480       | 479                    |
| Altura de la cavidad   | mm                         | 357            | 357             | 357             | 357             | 357             | 357             | 357       | 329                    |
| Profundidad de la cavidad  | mm                         | 415            | 415             | 415             | 415             | 415             | 415             | 415       | 420                    |
| Capacidad del depósito/recipiente para agua                      | litros                     | -              | -/0,25          | -/0,25          | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Funciones especiales   |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Función Vapor Plus con depósito de agua                          |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Función Vapor  |                            | -              | •               | •               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Función Freidora de aire   |                            | •              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Electrónica  |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Home Connect   |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Tipo de control  |                            | Control Táctil | Control Comfort | -         | Avisador paro cocción  |
| Mandos ocultos   |                            | -              | •               | •               | •               | •               | •               | -         | -                      |
| Función AutoChef (nº recetas)                                    |                            | 10             | 10              | -               | 10              | -               | -               | -         | -                      |
| Sistema de regulación de la temperatura                          |                            | Electrónico    | Electrónico     | Mecánico        | Electrónico     | Mecánico        | Mecánico        | Mecánico  | Mecánico               |
| Propuesta automática de temperatura                              |                            | •              | •               | -               | •               | -               | -               | -         | -                      |
| Indicación temperatura real de la cavidad                        |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Programación electrónica con inicio/paro de cocción              |                            | •/•            | •/•             | •/•             | •/•             | •/•             | •/•             | -         | -                      |
| Avisador de paro de cocción                                      |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | •                      |
| Funciones de calentamiento                                       |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Número de funciones  |                            | 7              | 8               | 8               | 7               | 7               | 7               | 5         | 5                      |
| Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente                       |                            | •/-            | •/-             | •/-             | •/-             | •/-             | •/-             | •/-       | -/•                    |
| Aire caliente suave  |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | •                      |
| Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor Plus              |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor                   |                            | -              | •               | •               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Hornear/Hornear con doble calor inferior                         |                            | •/-            | •/-             | •/-             | •/-             | •/-             | •/-             | •/-       | •/-                    |
| Solera   |                            | -              | •               | •               | •               | •               | •               | -         | -                      |
| Horno de leña  |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | -         | -                      |
| Turbo grill  |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | •                      |
| Grill total  |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | •                      |
| Grill pequeño  |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Precalentar vajilla/Mantener caliente                            |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Descongelar  |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Cocción suave a baja temperatura                                 |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Regenerar  |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Pre calentamiento rápido   |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | •                      |
| Equipamiento interior  |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Niveles para colocar bandejas                                    |                            | 5              | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               | 5         | 4                      |
| Niveles de raíles telescópicos/100% extraíbles                   |                            | 1/-            | 1/-             | 1/-             | 1/-             | -               | 1/-             | -         | -                      |
| Apertura/cierre suave de la puerta                               |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Tipo de iluminación  |                            | Halógena       | Halógena        | Halógena        | Halógena        | Halógena        | Halógena        | Halógena  | Halógena               |
| Nº de lámparas/Potencia de iluminación                           | ud./W                      | 1/40           | 1/40            | 1/40            | 1/40            | 1/40            | 1/40            | 1/40      | 1/25                   |
| Superficie de grill  | cm²                        | 1330           | 1330            | 1330            | 1330            | 1330            | 1330            | 1330      | 1150                   |
| Potencia grill grande/pequeño                                    | W                          | 2.800/-        | 2.800/-         | 2.700/-         | 2.800/-         | 2.700/-         | 2.700/-         | 2.700/-   | 2.800/-                |
| Limpieza   |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Autolimpieza pirolítica (nº niveles)                             |                            | • (3)          | • (3)           | -               | • (3)           | -               | -               | -         | -                      |
| Mínimo/máximo consumo en pirólisis                               |                            | 3,3/4,8        | 3,3/4,8         | -               | 3,3/4,8         | -               | -               | -         | -                      |
| Duración mínima/máxima de pirólisis                              | minutos                    | 75/120         | 75/120          | -               | 75/120          | -               | -               | -         | -                      |
| Asistente de limpieza Aqualis                                    |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | -                      |
| Puerta interior cristal  |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | •                      |
| Programa de descalcificación                                     |                            | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Seguridad  |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Bloqueo de seguridad niños                                       |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | -         | -                      |
| Bloqueo de la puerta durante la pirólisis                        |                            | •              | •               | -               | •               | -               | -               | -         | -                      |
| Número de cristales en puerta                                    |                            | 4              | 4               | 3               | 4               | 3               | 3               | 3         | 2                      |
| Autodesconexión de seguridad del horno                           |                            | •              | •               | -               | •               | -               | -               | -         | -                      |
| Temperaturas y tiempos   |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Mínima temperatura   | °C                         | 30             | 50              | 40              | 50              | 40              | 40              | 50        | 50                     |
| Máxima temperatura aire caliente/hornear                         | °C                         | 275/275        | 275/275         | 275/275         | 275/275         | 275/275         | 275/275         | 275/275   | 275/275                |
| Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente                  | °C                         | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Duración precalentamiento función aire caliente/hornear          | min                        | 5,5/6,5        | 5,5/6,5         | 5,5/6,5         | 5,5/6,5         | 5,5/6,5         | 5,5/6,5         | 5,5/6,5   | 7/11                   |
| Conexión eléctrica   |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Longitud del cable de conexión                                   | cm                         | 120            | 120             | 120             | 120             | 120             | 120             | 120       | 100                    |
| Tipo de enchufe  |                            | Schuko         | Schuko          | Schuko          | Schuko          | Schuko          | Schuko          | Schuko    | Schuko                 |
| Fusible mínimo para la conexión                                  | A                          | 16             | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              | 16        | 16                     |
| Potencia total instalada   | W                          | 3.600          | 3.600           | 3.400           | 3.600           | 3.400           | 3.400           | 3.400     | 3.300                  |
| Frecuencia de la red   | Hz                         | 50/60          | 50/60           | 50/60           | 50/60           | 50/60           | 50/60           | 50/60     | 50/60                  |
| Tensión nominal  | V                          | 220-240        | 220-240         | 220-240         | 220-240         | 220-240         | 220-240         | 220-240   | 220-240                |
| Certificaciones  |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Certificaciones  |                            | VDE-CE         | VDE-CE          | VDE-CE          | VDE-CE          | VDE-CE          | VDE-CE          | VDE-CE    | VDE-CE                 |
| Accesorios incluidos de serie                                    |                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |                        |
| Bandeja profunda/plana   |                            | •/-            | •/-             | •/-             | •/-             | •/-             | •/-             | •/-       | •/-                    |
| Bandeja para función freidora de aire                            |                            | •              | -               | -               | -               | -               | -               | -         | -                      |
| Parrilla cromada   |                            | •              | •               | •               | •               | •               | •               | •         | •                      |
| Recipiente para agua   |                            | -              | •               | •               | -               | -               | -               | -         | -                      |

• Sí tiene/- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

| Diseño   |         | Hornos compactos |                 |                |                  |                  |
|--|---------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Modelo   |         | 3CB5159N3        | 3CB5159B3       | 3CB4821G3      | 3CB4821X3        | 3CB4130X3        |
| Color  |         | Cristal negro    | Cristal blanco  | Grafito        | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Sistema de apertura  |         | Abatible         | Abatible        | Abatible       | Abatible         | Abatible         |
| <b>Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014</b>    |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup>                  |         | A                | A               | A              | A                | A                |
| Índice de eficiencia energética                              |         | 94,7             | 94,7            | 94,7           | 94,7             | 94,7             |
| Consumo de energía en calentamiento tradicional <sup>2</sup> | kWh     | 0,8              | 0,8             | 0,88           | 0,88             | 0,84             |
| Consumo de energía en circulación forzada <sup>2</sup>       | kWh     | 0,71             | 0,71            | 0,71           | 0,71             | 0,71             |
| Número de cavidades  |         | 1                | 1               | 1              | 1                | 1                |
| Fuente de energía de la cavidad                              |         | Eléctrica        | Eléctrica       | Eléctrica      | Eléctrica        | Eléctrica        |
| Volumen de la cavidad  | litros  | 47               | 47              | 47             | 47               | 47               |
| <b>Dimensiones</b>   |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Ancho  | mm      | 594              | 594             | 594            | 594              | 594              |
| Alto   | mm      | 455              | 455             | 455            | 455              | 455              |
| Fondo  | mm      | 548              | 548             | 548            | 548              | 548              |
| Fondo con la puerta abierta                                  | mm      | 920              | 920             | 920            | 920              | 920              |
| Anchura de la cavidad  | mm      | 480              | 480             | 480            | 480              | 480              |
| Altura de la cavidad   | mm      | 237              | 237             | 237            | 237              | 237              |
| Profundidad de la cavidad                                    | mm      | 415              | 415             | 415            | 415              | 415              |
| <b>Funciones especiales</b>                                  |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Función freidora de aire                                     |         | -                | -               | •              | •                | -                |
| <b>Electrónica</b>   |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Home Connect   |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Tipo de control  |         | Control Comfort  | Control Comfort | Control Táctil | Control Táctil   | Control Comfort  |
| Mandos ocultables  |         | •                | •               | -              | -                | •                |
| Función AutoChef (n° recetas)                                |         | -                | -               | 10             | 10               | -                |
| Sistema de regulación de la temperatura                      |         | Mecánico         | Mecánico        | Electrónico    | Electrónico      | Mecánico         |
| Propuesta automática de temperatura                          |         | -                | -               | •              | •                | -                |
| Indicación temperatura real de la cavidad                    |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Programación electrónica con inicio/paro de cocción          |         | •/•              | •/•             | •/•            | •/•              | •/•              |
| <b>Funciones de calentamiento</b>                            |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Número de funciones  |         | 7                | 7               | 7              | 7                | 7                |
| Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente                   |         | •/-              | •/-             | •/-            | •/-              | •/-              |
| Aire caliente suave  |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Hornear/Hornear con doble calor inferior                     |         | •/-              | •/-             | •/-            | •/-              | •/-              |
| Solera   |         | •                | •               | -              | -                | •                |
| Horno de leña  |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Turbo grill  |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Grill total  |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Grill pequeño  |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Precalentar vajilla/Mantener caliente                        |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Descongelar  |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Pre calentamiento rápido                                     |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| <b>Equipamiento interior</b>                                 |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Niveles para colocar bandejas                                |         | 3                | 3               | 3              | 3                | 3                |
| Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles              |         | 1/•              | 1/•             | 1/-            | 1/-              | -/-              |
| Apertura/cierre suave de la puerta                           |         | •                | •               | -              | -                | -                |
| Tipo de iluminación  |         | Halógena         | Halógena        | Halógena       | Halógena         | Halógena         |
| N° de lámparas/Potencia de iluminación                       | ud./W   | 1/25             | 1/25            | 1/25           | 1/25             | 1/25             |
| Potencia de salida de microondas                             | W       | -                | -               | -              | -                | -                |
| Número de potencias de microondas                            |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Superficie de grill  | cm²     | 1.330            | 1.330           | 1.330          | 1.330            | 1.330            |
| Potencia grill grande/pequeño                                | W       | 2.700/-          | 2.700/-         | 2.800/-        | 2.800/-          | 2.700/-          |
| <b>Limpieza</b>  |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Autolimpieza pirólítica (n° niveles)                         |         | -                | -               | • (3)          | • (3)            | -                |
| Mínimo/máximo consumo en pirólisis                           |         | -                | -               | 2,7/4,0        | 2,7/4,0          | -                |
| Duración mínima/máxima de pirólisis                          | minutos | -                | -               | 75/120         | 75/120           | -                |
| Asistente de limpieza Aqualis                                |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Puerta interior cristal                                      |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| <b>Seguridad</b>   |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Bloqueo de seguridad niños                                   |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Bloqueo de la puerta durante la pirólisis                    |         | -                | -               | •              | •                | -                |
| Número de cristales en puerta                                |         | 3                | 3               | 4              | 4                | 3                |
| Autodesconexión de seguridad del horno                       |         | -                | -               | •              | •                | -                |
| <b>Temperaturas y tiempos</b>                                |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Mínima temperatura   | °C      | 50               | 50              | 30             | 30               | 50               |
| Máxima temperatura aire caliente/hornear                     | °C      | 275/275          | 275/275         | 275/275        | 275/275          | 275/275          |
| Duración pre calentamiento función aire caliente/hornear     | min     | 6/7              | 6/7             | 5,5/6,5        | 5,5/6,5          | 6/7              |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                    |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Longitud del cable de conexión                               | cm      | 150              | 150             | 150            | 150              | 150              |
| Tipo de enchufe  |         | Schuko           | Schuko          | Schuko         | Schuko           | Schuko           |
| Fusible mínimo para la conexión                              | A       | 13               | 13              | 16             | 16               | 13               |
| Potencia total instalada                                     | W       | 2.800            | 2.800           | 2.990          | 2.990            | 2.800            |
| Frecuencia de la red   | Hz      | 50/60            | 50/60           | 50/60          | 50/60            | 50/60            |
| Tensión nominal  | V       | 220-240          | 220-240         | 220-240        | 220-240          | 220-240          |
| <b>Certificaciones</b>                                       |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Certificaciones  |         | VDE-CE           | VDE-CE          | VDE-CE         | VDE-CE           | VDE-CE           |
| <b>Accesorios incluidos de serie</b>                         |         |                  |                 |                |                  |                  |
| Bandeja profunda/plana                                       |         | •/-              | •/-             | •/-            | •/-              | •/-              |
| Bandeja para función freidora de aire                        |         | -                | -               | •              | •                | -                |
| Bandejas Dúo   |         | -                | -               | -              | -                | -                |
| Parrilla cromada   |         | •                | •               | •              | •                | •                |
| Esponja de limpieza  |         | -                | -               | -              | -                | -                |

• Sí tiene/- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

| Tipo de aparato                                      |                        | Microondas alto 45 cm | Microondas sin marco.<br>Alto 38 cm.<br>Instalación columna | Microondas sin marco. Alto 38 cm.<br>Instalación columna/mueble alto |                   |
|--|------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|
| Modelo/color   | Cristal blanco         | 3CW5179B3             | 3CG5175B2   | 3CG5172B2  | 3CP5002B3         |
|  | Cristal negro          | 3CW5179N3             | 3CG5175N2   | 3CG5172N2  | 3CP5002N3         |
|  | Grafito/negro          |                       | 3CG4175G3   |  |                   |
|  | Acero inoxidable/negro |                       |   | 3CG4172X2  |                   |
|  | Negro                  |                       |   |  |                   |
|  | Blanco                 |                       |   |  |                   |
| Apertura   |                        | Abatible              | Lateral izquierda   | Lateral izquierda  | Lateral izquierda |
| Instalación en columna / mueble alto                 |                        | •/-                   | •/-   | •/•  | •/•               |
| <b>Dimensiones</b>                                   |                        |                       |   |  |                   |
| Ancho  | mm                     | 594                   | 594   | 594  | 594               |
| Alto   | mm                     | 454                   | 382   | 382  | 382               |
| Fondo  | mm                     | 570                   | 388   | 317  | 317               |
| Anchura de la cavidad                                | mm                     | 420                   | 328   | 308  | 308               |
| Altura de la cavidad                                 | mm                     | 250                   | 208   | 201  | 201               |
| Profundidad de la cavidad                            | mm                     | 420                   | 369   | 282  | 282               |
| Volumen de la cavidad                                | litros                 | 44                    | 25  | 20   | 20                |
| <b>Electrónica</b>                                   |                        |                       |   |  |                   |
| Tipo de control                                      |                        | Control Deslizante    | Control Deslizante  | Control Deslizante   | Prog. Mecánica    |
| Mandos ocultables                                    |                        | -                     | -   | -  | -                 |
| Nº programas automáticos                             |                        | 15                    | 8   | 8  | -                 |
| Programas de descongelación por peso                 |                        | •                     | •   | •  | -                 |
| Memoria para almacenar recetas                       |                        | -                     | •   | •  | -                 |
| Sistema de control                                   |                        | Electrónico           | Electrónico   | Electrónico  | Mecánico          |
| Modo de calentamiento horno multifunción             |                        | •                     | -   | -  | -                 |
| Número de potencias de microondas                    |                        | 5                     | 5   | 5  | 5                 |
| Programación electrónica con inicio/paro de cocción  |                        | -/•                   | -/•   | -/•  | -                 |
| Programación mecánica de paro de cocción             |                        | -                     | -   | -  | •                 |
| Tiempo máximo programable                            |                        | 90                    | 99  | 99   | 60                |
| Funcionamiento simultáneo microondas + grill         |                        | •                     | •   | •  | -                 |
| <b>Equipamiento interior</b>                         |                        |                       |   |  |                   |
| Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio |                        | •                     | -   | -  | -                 |
| Plato giratorio de cristal                           |                        | -                     | •   | •  | •                 |
| Diámetro del plato giratorio                         | cm                     | -                     | 31,5  | 25,5   | 25,5              |
| Grill  |                        | •                     | •   | •  | -                 |
| Acabado interior                                     |                        | Acero inoxidable      | Acero inoxidable  | Acero inoxidable   | Acero inoxidable  |
| Tipo de iluminación                                  |                        | LED                   | LED   | LED  | LED               |
| Potencia de iluminación                              | W                      | 1                     | 3   | 3  | 3                 |
| <b>Limpieza</b>                                      |                        |                       |   |  |                   |
| Asistente de limpieza Aqualis                        |                        | •                     | •   | •  | •                 |
| <b>Seguridad</b>                                     |                        |                       |   |  |                   |
| Bloqueo de seguridad niños                           |                        | •                     | -   | -  | -                 |
| <b>Potencias</b>                                     |                        |                       |   |  |                   |
| Máxima potencia de microondas                        | W                      | 900                   | 900   | 800  | 800               |
| Potencia del grill                                   | W                      | 1.750                 | 1.200   | 1.000  | -                 |
| <b>Conexión eléctrica</b>                            |                        |                       |   |  |                   |
| Longitud del cable de conexión                       | cm                     | 180                   | 130   | 130  | 130               |
| Tipo de enchufe                                      |                        | Schuko                | Schuko  | Schuko   | Schuko            |
| Fusible mínimo para la conexión                      | A                      | 16                    | 10  | 10   | 10                |
| Potencia total instalada                             | W                      | 3.350                 | 1.450   | 1.270  | 1.270             |
| Frecuencia de la red                                 | Hz                     | 50                    | 50  | 50   | 50                |
| Tensión nominal                                      | V                      | 220-230               | 220-230   | 220-230  | 220-230           |
| <b>Certificaciones</b>                               |                        |                       |   |  |                   |
| Certificaciones                                      |                        | CE-VDE                | CE  | CE   | CE                |
| <b>Accesorios incluidos de serie</b>                 |                        |                       |   |  |                   |
| Parrilla alta para grill                             |                        | -                     | •   | •  | -                 |
| Parrilla cromada                                     |                        | •                     | -   | -  | -                 |
| <b>Instalación</b>                                   |                        |                       |   |  |                   |
| Integrable   |                        | •                     | •   | •  | •                 |
| Libre instalación                                    |                        | -                     | -   | -  | -                 |
| Altura   | mm                     | 450                   | 380   | 380  | 380               |
| Anchura  | mm                     | 600                   | 600   | 600  | 600               |
| Marco para integración                               |                        | No necesita           | No necesita   | No necesita  | No necesita       |
| Instalación en columna 60 cm/mueble alto             |                        | •/-                   | •/-   | •/•  | •/•               |

• Sí tiene/- No tiene

| Tipo de aparato                                      |                        | Microondas con marco. Alto 38 cm.<br>Instalación columna/mueble alto |                   | Microondas con marco.<br>Alto 38 cm. Ancho<br>50 cm. Instalación<br>columna/mueble alto |  | Microondas<br>libre instalación |  |
|--|------------------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Modelo/color   | Cristal blanco         |  |                   |   |  |                                 |  |
|  | Cristal negro          |  |                   |   |  |                                 |  |
|  | Grafito/negro          |  |                   |   |  |                                 |  |
|  | Acero inoxidable/negro | 3CG6142X3  | 3CG6112X3         | 3CG5142X3   |  |                                 |  |
|  | Negro                  |  |                   |   |  | 3WG3112X2                       |  |
|  | Blanco                 | 3CG6142B4  |                   |   |  | 3WG3112B0                       |  |
| Apertura   |                        | Lateral izquierda  | Lateral izquierda | Lateral izquierda   |  | Lateral izquierda               |  |
| Instalación en columna / mueble alto                 |                        | •/•  | •/•               | •/•   |  |                                 |  |
| <b>Dimensiones</b>                                   |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Ancho  | mm                     | 595  | 595               | 495   |  | 442                             |  |
| Alto   | mm                     | 382  | 382               | 382   |  | 260                             |  |
| Fondo  | mm                     | 335  | 335               | 335   |  | 345                             |  |
| Anchura de la cavidad                                | mm                     | 280  | 280               | 280   |  | 280                             |  |
| Altura de la cavidad                                 | mm                     | 180  | 180               | 180   |  | 180                             |  |
| Profundidad de la cavidad                            | mm                     | 300  | 300               | 300   |  | 300                             |  |
| Volumen de la cavidad                                | litros                 | 20   | 20                | 20  |  | 20                              |  |
| <b>Electrónica</b>                                   |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Tipo de control                                      |                        | Electrónico  | Prog. Mecánica    | Electrónico   |  | Prog. Mecánica                  |  |
| Mandos ocultables                                    |                        | -  | -                 | -   |  | -                               |  |
| Nº programas automáticos                             |                        | 8  | -                 | 8   |  | -                               |  |
| Programas de descongelación por peso                 |                        | •  | -                 | •   |  | -                               |  |
| Memoria para almacenar recetas                       |                        | •  | -                 | •   |  | -                               |  |
| Sistema de control                                   |                        | Electrónico  | Mecánico          | Electrónico   |  | Mecánico                        |  |
| Modo de calentamiento horno multifunción             |                        | -  | -                 | -   |  | -                               |  |
| Número de potencias de microondas                    |                        | 5  | 5                 | 5   |  | 5                               |  |
| Programación electrónica con inicio/paro de cocción  |                        | -/•  | -                 | -/•   |  | -                               |  |
| Programación mecánica de paro de cocción             |                        | -  | •                 | -   |  | •                               |  |
| Tiempo máximo programable                            |                        | 99   | 60                | 99  |  | 60                              |  |
| Funcionamiento simultáneo microondas + grill         |                        | •  | •                 | •   |  | •                               |  |
| <b>Equipamiento interior</b>                         |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio |                        | -  | -                 | -   |  | -                               |  |
| Plato giratorio de cristal                           |                        | •  | •                 | •   |  | •                               |  |
| Diámetro del plato giratorio                         | cm                     | 27,0   | 27,0              | 27,0  |  | 27,0                            |  |
| Grill  |                        | •  | •                 | •   |  | •                               |  |
| Acabado interior                                     |                        | Lacado   | Lacado            | Lacado  |  | Lacado                          |  |
| Tipo de iluminación                                  |                        | LED  | LED               | LED   |  | LED                             |  |
| Potencia de iluminación                              | W                      | 1  | 1                 | 1   |  | 1                               |  |
| <b>Limpieza</b>                                      |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Asistente de limpieza Aqualis                        |                        | •  | •                 | •   |  | •                               |  |
| <b>Seguridad</b>                                     |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Bloqueo de seguridad niños                           |                        | •  | -                 | •   |  | -                               |  |
| <b>Potencias</b>                                     |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Máxima potencia de microondas                        | W                      | 800  | 800               | 800   |  | 800                             |  |
| Potencia del grill                                   | W                      | 1.000  | 1.000             | 1.000   |  | 1.000                           |  |
| <b>Conexión eléctrica</b>                            |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Longitud del cable de conexión                       | cm                     | 130  | 130               | 130   |  | 130                             |  |
| Tipo de enchufe                                      |                        | Schuko   | Schuko            | Schuko  |  | Schuko                          |  |
| Fusible mínimo para la conexión                      | A                      | 10   | 10                | 10  |  | 10                              |  |
| Potencia total instalada                             | W                      | 1.270  | 1.270             | 1.270   |  | 1.270                           |  |
| Frecuencia de la red                                 | Hz                     | 50   | 50                | 50  |  | 50                              |  |
| Tensión nominal                                      | V                      | 220-230  | 220-230           | 220-230   |  | 220-230                         |  |
| <b>Certificaciones</b>                               |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Certificaciones                                      |                        | CE   | CE                | CE  |  | CE                              |  |
| <b>Accesorios incluidos de serie</b>                 |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Parrilla alta para grill                             |                        | •  | •                 | •   |  | •                               |  |
| Parrilla cromada                                     |                        | -  | -                 | -   |  | -                               |  |
| <b>Instalación</b>                                   |                        |  |                   |   |  |                                 |  |
| Integrable   |                        | •  | •                 | •   |  | -                               |  |
| Libre instalación                                    |                        | -  | -                 | -   |  | •                               |  |
| Altura   | mm                     | 380  | 380               | 380   |  | -                               |  |
| Anchura  | mm                     | 600  | 600               | 500   |  | -                               |  |
| Marco para integración                               |                        | Incluido   | Incluido          | Incluido  |  | -                               |  |
| Instalación en columna 60 cm/mueble alto             |                        | •/•  | •/•               | -/•   |  | -                               |  |

• Si tiene/- No tiene