

3BC097EX

Campana decorativa diseño rectangular

Acero inoxidable ancho 90 cm



### **3BC097EX**

- Para montar en pared
- Nuevo control iluminado
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 720 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 440 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtros lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Compatible con el set de recirculación LZ57000

### **Accesorios opcionales**

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO





LZ57000 KIT RECIRCULACION

4242006277574

# 3BC097EX

## Campana decorativa diseño rectangular

### Acero inoxidable ancho 90 cm



#### Características

Color del conducto decorativo: Acero inoxidable

Tipología: Chimenea

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Altura del conducto decorativo: 583-912/583-1022

Altura del producto, sin conducto decorativo: 53

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 13,0

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h): 440

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 370

Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h): 320

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h): 720

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 65

Diámetro de la salida de aire: 150 / 120

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006277574

#### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 255

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

2017-11-14