



Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar

La placa de inducción 600 con puente combina dos zonas separadas para crear una única superficie grande. Con los ajustes de temperatura y tiempo perfectos, es ideal para sacar el máximo partido a la plancha o el asador.

Placa de inducción biselada de 60 cm de la Serie 600 Flex con 4 zonas de cocción, control táctil deslizante con función PowerBoost, función Doble Puente, Función Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible, temporizador, función Pausa, bloqueo de seguridad

Ventajas y características

Combina y cocina más con el puente doble DoubleBridge

Con la función de puente doble DoubleBridge, puedes combinar dos zonas de cocción en dos áreas diferentes de la placa. Las zonas fusionadas tendrán configuraciones de temperatura y tiempo perfectamente alineadas.

- Inducción
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300 / 3200 W / 180x210 mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zona posterior derecha: Inducción, 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Zonas Infinite, se ajustan al recipiente

Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.



Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.

El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a pasado. También sirve



DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.

Función PowerBoost, calor intenso al instante

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Gas butano/propano	No aplica
Tamaño (cm)	60	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Mandos de control	Deslizante independiente	PNC	949 596 713
Estética	Biselada	EAN	7332543590421
Potencia total (W)	7350	Código de producto	E - Generic Partner All
Dimensiones	590x520	Altura del embalaje	118
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 180x210 mm	Anchura del embalaje	678
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	Peso bruto	12.3
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		

