



### Ves hervir el agua, te sirves un plato delicioso

La placa de inducción 700 SenseBoil® se preocupa del agua hirviendo por ti. Ajusta automáticamente la configuración de temperatura al evaluar cuándo el agua está cerca del punto de ebullición, reduce las burbujas ascendentes y hierve a fuego lento. Para que puedas concentrarte en preparar platos deliciosos en lugar de ver hervir

Placa de inducción Serie 700 SenseBoil de 3 zonas y 60 cm, Controles Slider (0-14 con 3 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, Función Pausa, Bloqueo de seguridad, H2H, Biselada frontal

## Ventajas y características

### Sensor de ebullición, control automático

El sensor de ebullición detecta cuando el agua empieza a hervir. El control de ebullición a fuego lento ajusta automáticamente la temperatura para ofrecer una cocción controlada.



### Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.



### Función Punte, mayor flexibilidad de cocción

Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki



- Inducción
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

### DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.

### Zonas Infinite, se ajustan al recipiente

Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.

**Especificaciones de producto**

Tipo	de inducción	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Tamaño (cm)	60	Gas butano/propano	No aplica
Mandos de control	Deslizante independiente	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Estética	Biselada	PNC	949 599 332
Dimensiones	590x520	EAN	7333394049588
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Código de producto	All Open
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Altura del embalaje	118
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	Profundidad del embalaje	600
	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador	Anchura del embalaje	678
Funciones de control		Peso bruto	12.04
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		

