



### Versatilidad para cada propósito

Con las placas de inducción de la Serie 6000 FlexiBridge® puedes personalizar una zona de cocción determinada, combinando y controlando hasta 4 segmentos. Es ideal para fuentes grandes o alargadas o para cocinar multitud de platos juntos que requieren más espacio.

Placa de inducción biselada extraplana de 90 cm de la Serie 6000 Flex con 5 zonas de cocción y 3,7 kW, flexiPuente y Puente, función PowerSlide, Hob2Hood, mandos DirectTouch, Temporizador, función PowerBoost de potencia intensiva y función Pausa

## Ventajas y características



### Cocción versátil con FlexiBridge®

La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.

- Inducción
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

### 5 zonas individuales de control para una mayor versatilidad

La interfaz de usuario de las 5 zonas individuales de control permite controlar las 5 zonas por separado para mayor flexibilidad. Cada zona cuenta con 9 niveles de potencia, una función PowerBoost y una función Hob2Hood®.

### Memoria de temperatura para una cocción precisa

La función de memoria de temperatura mantiene tu cocina bajo control. Si derramas algo o necesitas retirar un utensilio, la interfaz de usuario te recordará los ajustes durante 120 segundos, de modo que no tendrás que ajustar de nuevo el nivel de potencia.

### Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa al hervir a fuego lento.

### Calor más rápido con PowerBoost

Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost proporciona un intenso impulso de calor, haciendo que el agua hierva en tan solo 90 segundos. Es perfecta para hacer hervir rápidamente una gran olla de agua.

## Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Ancho hueco (mm)	880
Tamaño (cm)	90	Fondo hueco (mm)	490
Mandos de control	Controles automáticos deslizantes	Voltaje (V):	220-240/400V2N
Estética	Cuádruple biselado	Frecuencia (Hz)	50
Potencia total (W)	7200	Longitud del cable (m)	1.5
Dimensiones	910x520	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 210 mm	Gas butano/propano	No aplica
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Código de producto	949 597 900
Zona cocción trasera central	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Zona cocción posterior dcho.	2300-3200W/210mm	Código EAN	7332543820771
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Código de producto	E - Generic Partner All
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Puente flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, PowerSlide, Activar función puente a la derecha, Desactivar sonidos	Altura del embalaje	118
		Anchura del embalaje	998
		Profundidad del embalaje	600
		Peso bruto	19.6
		Color	Negro

