

TCH74B01FB Combo Placa-Campana



Placa Serie 6000 Bridge con campana integrada, más libertad en la cocina

La placa Serie 6000 Bridge con campana integrada combina una placa de inducción que se monta en un armario de 60 cm y un potente extractor que crea un flujo de aire óptimo. También incorpora la función Bridge, que permite combinar dos zonas de cocción

Libertad total en la cocina

La placa Serie 6000 Bridge con Campana integrada combina una placa de inducción que se monta en un armario de 60 cm y un potente extractor que crea un flujo de aire óptimo. La función Bridge de la placa permite también combinar dos zonas de cocción en una mayor para recipientes de gran tamaño.

Función Bridge: versatilidad de cocción con dos zonas

La cómoda función Bridge une dos zonas para crear una zona de cocción mayor. Ambas zonas se conectan automáticamente alineando la potencia para conseguir una cocción uniforme.

Más beneficios :

- 4 zonas de control independientes con temporizadores individuales.
- El filtro de carbono de larga duración puede limpiarse y reutilizarse.
- El control automático de extracción se ajusta automáticamente mientras cocinas.

Características :

- Zonas de inducción con potencia intensiva
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de saturación del filtro antigrasa
- Diámetro de la salida de aire: 220 mm
- Desconexión automática
- Indicador de saturación del filtro de carbón activo
- Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Malla de aluminio , 2

Datos técnicos :

- PNC : 949 598 022
- EAN : 7333394012407
- Recirculación : Sí
- Evacuación de aire al exterior : No
- Consumo energético anual (kWh/año) : 32.7
- Clase : A+
- Clase de eficiencia fluodinámica : A
- Índice de eficiencia fluodinámica : 32
- Clase de eficiencia del filtrado de grasas : B
- Eficiencia de filtrado de grasas (%) : 85.1
- Potencia mínima : 270 m3/h
- Potencia máxima : 550 m3/h
- Potencia intensiva : 650 m3/h
- Nivel de ruido mínimo : 50 dB(A)
- Nivel de ruido máximo : 66 dB(A)
- Nivel de ruido intensivo : 69 dB(A)
- Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) : 250
- Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) : 480
- Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h) : 585
- Potencia sonora mínima en recirculación dB(A) : 55
- Potencia sonora máxima en recirculación dB(A) : 71
- Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.49
- Encimera : Placa de inducción con campana extractora
- Color : Negro
- Color del marco : No aplica
- Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda : 2300 / 3200 W / 210 mm
- Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda : 2300 / 3200 W / 210 mm
- Potencia (W) y diámetro zona delantera derecha : 1400 / 2500 W / 145 mm
- Potencia (W) y diámetro zona trasera derecha : 1800 / 2800 W / 180 mm
- Alto hueco (mm) : 197
- Ancho (mm) : 710
- Fondo (mm) : 520
- Ancho hueco (mm) : 680

Descripción del

Placa de inducción de 68 cm con campana extractora integrada de la Serie 6000 Bridge, función Punteo, controles deslizantes (0-9 con función Power) individuales con temporizador Eco individual, campana con 3 velocidades + 1 intensiva y modo Auto, (650 m³/h), filtro de carbón activo y de grasas con indicador de saturación, instalación en modo recirculación con opción en modo extracción al exterior con accesorios adicionales

TCH74B01FB Combo Placa-Campana