


IKE64450FB Placa de cocción



Serie 6000 Puente, más espacio, más sabor, en un instante

Las placas de inducción de la Serie 6000 Puente te facilitan la cocción con sartenes de gran tamaño o planchas. La función Puente combina dos zonas de cocción en una más grande. La zona puente comparte los mismos ajustes de temperatura y temporizador.



Función Puente Doble, aprovecha al máximo tu placa de inducción

Las placas de inducción con función Puente Doble te ofrecen, dos veces, la posibilidad de combinar dos zonas de cocción en una más grande. Son perfectas para trabajar con dos planchas grandes a la vez. Puedes activar una otra, o las dos a la vez.

Controles táctiles deslizante DirectTouch



Los controles táctiles deslizantes con escala de 1 a 14 se pueden ajustar con un solo gesto o deslizando el dedo por el panel. Controla la temperatura sin tener que andar pulsando repetidamente el mismo botón para aumentar o disminuir la potencia calorífica.

Más beneficios :

- Alcanza una elevada temperatura de manera más rápida.
- Las zonas de cocción se desactivan automáticamente cuando el tiempo programado finaliza
- Bloque los mandos del panel al encender la placa

Características :

- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción , 2300 / 3200 W / 180x210 mm
- Zona trasera izquierda: Inducción , 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zona frontal medio: No ,
- Zona media trasera: No ,
- Zona frontal derecha: inducción , 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zona posterior derecha: Inducción , 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Datos técnicos :

- PNC : 949 597 614
- EAN : 7332543711086
- Encimera : de inducción
- Tamaño (cm) : 60
- Mandos de control : Deslizante independiente
- Estética : Cuádruple biselado
- Dimensiones : 590x520
- Ancho hueco (mm) : 560
- Fondo hueco (mm) : 490
- Conexión Hob2Hood : No
- Cocción Asistida : No
- Voltaje (V) : 220-240/400V2N
- Potencia total (W) : 7350
- Zona cocción frontal dcho. : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zona cocción frontal izdo. : 2300 / 3200 W / 180x210 mm
- Zona cocción posterior dcho. : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zona cocción posterior dcho. : 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Funciones de control : Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
- Avisador acústico : Sí
- Bloqueo de seguridad : Sí
- PowerSlide : No
- Función Puente : Doble Puente
- Función Pausa : Sí
- Cronómetro : Sí
- Temporizador : Sí
- Función PowerBoost : Sí
- Indicador de calor residual : Sí
- Encendido electrónico : No
- Termopar : No
- Gas butano/propano : No aplica
- Color : Negro
- Frecuencia (Hz) : 50-60
- Longitud del cable (m) : 1.5

Descripción del

Placa de inducción biselada de la Serie 6000 MultiBridge de 60 cm, con Doble Puente y 4 zonas: 2x21 cm y 2x21 cm, función Hob2Hood, controles deslizantes (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad

IKE64450FB Placa de cocción

PSGBHO170DE00030

